

УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

(С.В. Погодин)

подпись расшифровка подписи

«11» января 2012г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4

ИНСТРУКЦИЯ № 2_42

ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ПО
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОТРАНСПОРТА

1. Для предотвращения возможности загорания на автомобиле запрещается:
 - допускать на двигателе и его картере скопление грязи, смешанной с бензином (дизельным топливом) и маслом;
 - оставлять в автомобилях использованные обтирочные материалы;
 - пользоваться открытым огнем (спички, свечи и т. д.) в качестве светового источника при определении и устранении неисправности механизмов автомобилей;
 - подогревать двигатели автомобилей открытым пламенем (паяльными лампами, факелами и т. д.);
 - курить в непосредственной близости от опасных мест а/м (топливных баков, карбюраторов и т. д.).
2. Выезжая на линию, водитель обязан проверить наличие средств пожаротушения (на грузовом автомобиле - 1 огнетушитель, на автобусе-2 (один в кабине водителя, другой—в салоне)). Огнетушители должны располагаться на видном месте.
3. При работе на линии водитель должен следить:
 - за состоянием тормозных барабанов и шин, не допуская их перегрева;
 - за состоянием электрооборудования и электропроводки автомобиля, особенно изоляции. При появлении запахов горелой изоляции дальнейшее движение прекратить до устранения неисправностей;
 - за состоянием топливной системы, топливного бака, не допускать утечки топлива и его растекания по поверхности агрегатов автомобиля и на грунт или дорожное покрытие.
4. Категорически запрещается перевозить в кабинах автомобилей, салонах автобусов огнеопасные вещества.
5. Категорически запрещается подача топлива «самотеком» при неисправностях топливной системы.
6. Система питания бензиновых и дизельных двигателей не должна иметь подтеканий топлива. Запоры топливных баков и устройства перекрытия топлива должны быть в работоспособном состоянии.
7. Газовая система питания газобаллонных АТС должна быть герметична. Не допускается на данных АТС использования баллонов с истекшим сроком периодического их освидетельствования.

8. Аварийные выходы в автобусах должны быть обозначены и иметь таблички по правилам их использования. Не допускается оборудования дополнительными элементами конструкции салона автобуса, ограничивающими свободный доступ к аварийным выходам. Запрещено использование огнетушителей без пломб и истекшим сроком годности. Медицинская аптечка должна быть укомплектована пригодными для использования медицинскими препаратами.

Буферы, поручни в автобусах, запасное колесо, аккумуляторные батареи, сидения, огнетушители, медицинская аптечка, номерные знаки должны быть надежно закреплены в местах, предусмотренных конструкцией АТС.

9. Жгуты проводов и отдельные провода системы электрооборудования должны быть надежно закреплены, и не иметь непредусмотренного конструкцией контакта с деталями АТС. Изоляция электропроводов должна исключать возможность возникновения коротких замыканий.

10. Дополнительное оборудование АТС, перевозящих опасные грузы, должно соответствовать установленным требованиям.

С инструкцией ознакомлен и второй экземпляр на руки получил:

_____ (_____)

"__" _____ 201__ г.